

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

-Este carrinho é destinado para crianças a partir de 6 meses e com peso até 15kg;

ATENÇÃO: Nunca deixe a criança sozinha sem a supervisão de um adulto;

ATENÇÃO: Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso;

ATENÇÃO: Não adicione um colchão com espessura maior que 30mm;

ATENÇÃO: Utilize sempre o cinto de segurança;

ATENÇÃO: Este carrinho não pode ser usado por crianças menores de 6 meses;

-O freio de estacionamento deve ser acionado durante o carregamento e descarregamento de crianças;

ATENÇÃO: Este carrinho deve ser utilizado somente para o número de crianças para o qual foi projetado;

ATENÇÃO: Não pendure nenhum peso na alça do carrinho;

ATENÇÃO: Não podem ser utilizados acessórios não aprovados pelo fabricante;

ATENÇÃO: Sempre utilize a tira entrepernas em combinação com o cinto abdominal;

ATENÇÃO: Verificar se os dispositivos de fixação do cesto para bebês ou da unidade de assento estão corretamente encaixados antes do uso;

ADVERTÊNCIA: Este produto não pode ser utilizado para correr ou patinar;

RECOMENDAÇÕES GERAIS

-Este carrinho é compatível somente com os dispositivos de retenção Cocoon ref.8181 ;

-O uso desse carrinho por crianças com peso acima do recomendado pode acarretar danos a sua estrutura e comprometer sua segurança;

-Nunca use o carrinho em escadas ou escadas rolantes;

-Não permita que crianças utilizem o carrinho como brinquedo ou pendurar-se nele;

-Nunca realize ajustes e regulagens com a criança dentro do carrinho;

- Não coloque mais de 2kg no cesto porta objeto, pois isto acarreta instabilidade no carrinho;

-Inspeccione periodicamente as condições mecânicas do carrinho;

-Guarde o carrinho com rodas travadas e a trava de segurança acionada;

ATENÇÃO: Para evitar perigo de asfixia, manter este saco plástico longe do alcance das crianças.

CUIDADOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Limpeza da estrutura:

- Não usar detergentes ou qualquer outro produto químico;
- O carrinho deve ser bem lavado, principalmente após o uso na praia;
- Usar água corrente e secar com pano limpo, deixando a estrutura aberta até que esteja completamente seca;
- Não guarde o carrinho úmido.

Instruções de conservação:

- Sujeira pode entupir os poros do tecido, acumulando dentro da peça;
- Ventilar as peças;
- O tecido do carrinho é fixado à estrutura, a limpeza deve ser feita com um pano úmido sem o uso de qualquer produto de limpeza.

Estrutura:

- Lubrifique periodicamente as rodas e as partes metálicas com spray a base de silicone, verificando também se não há parafusos soltos ou peças danificadas;
- Para a segurança do bebê, troque-as ou repare-as, caso seja necessário

Produzido na China com exclusividade para:


Galzerano
O lugar do seu bebê.



Via Prefeito Jurandyr Paixão, 700
CEP 13481-149 • Limeira • SP • Brasil
Caixa Postal 184 • www.galzerano.com.br
Fone: (19) 3404.3030 • Fax: (19) 3404.3031
SAC 0800.7730330

Revisão 01 - Fevereiro/2017

Manual de Instruções

Doppio

Ref.1385



Galzerano
O lugar do seu bebê.

COMPONENTES

1 - Capota Traseira;
2 - Capota Dianteira;
3 - Unidade de Assento Frente;
4 - Bandeja;
5 - Pedana;
6 - Conjunto de Rodas Dianteira;
7 - Perna Dianteira;
8 - Conjunto de Rodas Traseiras;
9 - Breque do Conj. Rodas Traseiras;
10 - Perna Traseira;
11 - Unidade de Assento Trás;
12 - Cabo;
13 - Trava de Fechamento.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1

Remova o carrinho da caixa colocando-o de forma que o cabo com os tubos das pernas traseiras estejam apoiados no chão e os tubos das pernas dianteiras estejam virados para cima abra-o, soltando a trava (fig.1). Levante o cabo com as duas mãos até que a estrutura esteja totalmente ereta e travada na posição aberta.

Posicione o conjunto de rodas dianteiras de modo que o furo maior encaixe nos tubos das pernas dianteiras. Empurre cada conjunto para cima até que esteja travado no tubo de cada perna dianteira (fig.2).

IMPORTANTE: Puxe firmemente cada conjunto de rodas dianteiras para certificar-se que encontram-se travadas.

Vire o carrinho do ponta cabeça e instale o conjunto de rodas traseiras posicionando-o para que os breques fiquem voltados para fora da estrutura; Posicione o conjunto de rodas traseiras sobre os tubos. Aperte os botões com mola (um de cada vez) e simultaneamente empurre o cavalete correspondente sobre o tubo até que esteja travado (fig.3).

IMPORTANTE: Puxe firmemente o conjunto de rodas traseiras para certificar-se que encontram-se travado.

Para instalar a pedana, encaixe-a nas pernas dianteiras logo abaixo do assento. Puxe a pedana para baixo sobre a estrutura em forma de "U" (fig.4).

Para instalar a bandeja frontal, alinhe os canais laterais da bandeja frontal com os tubos das pernas dianteiras e insira-os; Vire a trava de cada lado da bandeja ao redor da estrutura e trave-as (fig.5). Para remover a bandeja frontal, simplesmente reverta os procedimentos.

Para instalar a capota dianteira, alinhe os encaixes quadrados tipo macho da capota com os encaixes tipo fêmea do braço do carrinho, empurre cada encaixe até travá-lo (fig.6).

Para fechar o carrinho, remova os objetos do cesto e feche as capotas. Aperte o botão de trava localizado na parte inferior do cabo no centro do carrinho, junto com o botão de fechamento (fig.7), enquanto simultaneamente aperte com o pé a trava localizada do lado esquerdo abaixo do encosto (fig.8).

O carrinho vai começar a fechar, solte o cabo e puxe a bandeja frontal contra seu corpo até que o carrinho esteja totalmente fechado. Trave-o na posição fechada usando a trava localizada no lado direito do cabo e prendendo-a sobre o rebite estendido localizado no braço do carrinho (fig.9).

ATENÇÃO: Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso.

INSTRUÇÕES DE USO

2

Para ajustar os assentos, levante a alça localizada atrás de cada assento, mova-o para a posição desejada e solte-a (fig.1).

O assento dianteiro pode ser reclinado em 2 posições.

O assento traseiro pode ser reclinado em 3 posições.

Para manter as rodas dianteiras fixas, levante a trava dos cavaletes (fig.2); Para que as rodas dianteiras girem livremente, abaixe a trava dos cavaletes (fig.3).

Quando o carrinho estiver parado, para carregar e descarregar as crianças, acione o freio traseiro. Para tanto, abaixe a barra metálica do breque até que cada pino individual encaixe no cavalete correspondente (fig.4); Para soltá-lo, levante a barra metálica do breque (fig.5)

IMPORTANTE: Sempre freie o carrinho quando estiver parado, mesmo em locais planos.

Ajuste da tira vertical

Ajuste da tira abdominal

Ajuste da tira inferior

Este carrinho possui um sistema de cinto de segurança de 5 pontos que impede que o bebê se projete para frente.

Para colocar o cinto de segurança, insira a lingueta na fivela até que trave, quando ouvirá um "click" (Fig.6 item 1). Cuidadosamente ajuste as tiras verticais, abdominais e inferior, ajustando as fivelas (fig.6 item 2). Para remover o cinto, solte a trava, apertando-as em cima e em baixo simultaneamente e retirando-as da fivela.

IMPORTANTE: O cinto de segurança deve estar firmemente ajustado ao corpo da criança de modo que não possa soltar-se sozinha, porém ajustados de forma que fiquem confortável. As travas devem ser justas para que a criança não se solte sozinha.

ATENÇÃO: Sempre utilize a tira entrepernas em combinação com o cinto abdominal.

INSTALANDO O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO (CADEIRA DE CARRO) NO CARRINHO

3

O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO SOMENTE DEVE SER USADO ACOPLADO AO CARRINHO POR CRIANÇAS DE ATÉ 6 MESES E COM PESO DE ATÉ 9KG.

Os conjuntos de adaptadores dos dispositivos de retenção, acompanham o carrinho Doppio.

Adaptador do assento frente (fig.1); Adaptador do assento trás (fig.2).

Para instalar os adaptadores no assento da frente, primeiramente retire a bandeja do carrinho. Os adaptadores do dispositivo de retenção (cadeira de carro) deverão ser inserindo em cada um dos lados da estrutura, insira na posição que ao fechar a trava o distanciador (peça plástica) do tubo metálico acople na abertura da trava do adaptador. Vire a trava de cada lado ao redor da estrutura até ouvir um "click" sinalizando que encontram-se travados. Respeitando cada um do seu lado (Direito/Esquerdo)(fig.3).

Certifique-se que ambos os adaptadores encontram-se firmemente travados antes de prosseguir.

Para instalar o dispositivo de retenção no assento frente, coloque o encosto do carrinho em sua posição mais deitado (fig.1, quadro 2) e recolha a capota. Posicione o dispositivo de retenção com o encosto voltado para a frente do carrinho, instale-o encaixando em seu adaptador (fig.4). Certifique-se que o dispositivo de retenção esteja firme antes de colocar a criança.

Para remover o dispositivo de retenção do assento da frente, pressione as travas inferiores do adaptador e levante o dispositivo de retenção (cadeira de carro) (fig.5).

Para remover o adaptador do assento da frente carrinho, desencaixe as travas do adaptador e retire-o.

Para instalar os adaptadores no assento de trás, primeiramente retire a capa plástica localizada na lateral plástica do carrinho (fig.6). Os adaptadores do dispositivo de retenção (cadeira de carro) deverão ser inserindo em cada um dos lados da estrutura. Insira-os na estrutura até ouvir um "click" sinalizando que encontram-se travados. Respeitando cada um do seu lado (Direito/Esquerdo)(fig.7 e 8).

Certifique-se que ambos os adaptadores encontram-se firmemente travados antes de prosseguir.

Para instalar o dispositivo de retenção no assento trás, coloque o encosto do carrinho em sua posição mais deitado (fig.1, quadro 2) e recolha a capota. Posicione o dispositivo de retenção com o encosto voltado para a frente do carrinho, instale-o encaixando em seu adaptador (fig.9). Certifique-se que o dispositivo de retenção esteja firme antes de colocar a criança.

Para remover o dispositivo de retenção do assento trás, pressione as travas superiores do adaptador e levante o dispositivo de retenção (cadeira de carro) (fig.10).

Para remover o adaptador do assento traseiro do carrinho, pressione as travas inferiores do adaptador e retire-o (fig.11).

Após removê-los, encaixe a capa plástica de volta em cada abertura.